

Link do produktu: <https://www.demo.tarasymaka.pl/przesuwna-szklana-sciana-196cm-system-2-torowy-2-panele-p-64.html>



Przesuwna szklana ściana - 196cm system 2 torowy - 2 panele

Cena brutto	2 290 zł
Cena netto	1 861 zł
Dostępność	Na zamówienie
Cena	Uzależniona jest od aktualnego kursu euro w NBP

Opis produktu

System szklanych drzwi przesuwnych

Główne elementy systemu:

- **Górna prowadnica i dolna szyna** zintegrowana z odprowadzeniem wody.
- **Aluminiowy profil dolny** z podwójnymi łożyskami kół.
- **Bezpieczne szkło hartowane** (10 mm grubości, 980 mm szerokości).
- **Opcjonalnie:** profil fundamentu.
- **Dodatkowe opcje:** klamki, listwy przeciwwiatrowe, ozdobne listwy, U-profile.

Wymiary systemu:

- **Panel dolny:** 980 mm (dł.) x 16,60 mm (szer.) x 73,40 mm (wys.).
- **Szyna górna:** 75,50 mm wysokości.
- **Szyna dolna:** 17,77 mm wysokości.

Opcje systemów szynowych:

- **1-torowy:** 1 panel szklany (szyna górna 1960 mm x 23,18 mm, szyna dolna 1960 mm x 35,00 mm).
- **2-torowy:** 2 panele szklane (szyna górna 1960 mm x 43,35 mm, szyna dolna 1960 mm x 48,95 mm).
- **3-torowy:** 3 panele szklane (szyna górna 2940 mm x 64,70 mm, szyna dolna 2940 mm x 70,30 mm).
- **4-torowy:** 4 panele szklane (szyna górna 3920 mm x 86,05 mm, szyna dolna 3920 mm x 91,65 mm).
- **5-torowy:** 5 paneli szklanych (szyna górna 4900 mm x 107,40 mm, szyna dolna 4900 mm x 113,00 mm).
- **6-torowy:** 6 paneli szklanych (szyna górna 5880 mm x 128,76 mm, szyna dolna 5880 mm x 134,35 mm).

Wysokości systemu szklanych drzwi przesuwnych

Dostępne wysokości paneli szklanych: 2000 mm, 2050 mm, 2100 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2500 mm, 2700 mm.

Montaż systemu

Montaż jest łatwy dzięki załączonej instrukcji. Zestaw montażowy zawiera wszystkie potrzebne materiały. Możliwość skorzystania z usługi montażu.

Fundament

Fundament o szerokości min. 10 cm i głębokości 10 cm. Podłoże powinno być równe, bez spadków.

Akcesoria do systemu szklanych drzwi przesuwnych

Możliwość doboru akcesoriów takich jak uchwyty, listwy pogodowe i profile U, które zapewniają dodatkową ochronę przed wiatrem i owadami.

Uwaga: Przy zadaszeniu o długości **6,60 m** i systemie szyb przesuwnych **6-torowym** należy zamontować profile U, aby drzwi mogły prawidłowo łączyć się ze słupami.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu lub wyboru systemu, **prosimy o bezpośredni kontakt ze sprzedawcą.**

[FORMULARZ KONTAKTOWY](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL9016 (mat biały) , RAL7016 (szary antracytowy) , RAL 9005 (mat czarny)

Profil boczny U - 2 sztuki: Nie , Profil U - 2 sztuki

Uchwyt: Nie , 1 sztuka

Uszczelka ze szczotką: Nie , 1 sztuka

Wysokość całkowita: Szerokość 1960mm (1-szyna), całk. wysokość 2000mm (+/- 20mm) , Szerokość 1960mm (1-szyna), całk. wysokość 2050mm (+/- 20mm) , Szerokość 1960mm (1-szyna), całk. wysokość 2100mm (+/- 20mm) , Szerokość 1960mm (1-szyna), całk. wysokość 2150mm (+/- 20mm) , Szerokość 1960mm (1-szyna), całk. wysokość 2200mm (+/- 20mm) , Szerokość 1960mm (1-szyna), całk. wysokość 2250mm (+/- 20mm) , Szerokość 1960mm (1-szyna), całk. wysokość 2300mm (+/- 20mm) , Szerokość 1960mm (1-szyna), całk. wysokość 2350mm (+/- 20mm) , Szerokość 1960mm (1-szyna), całk. wysokość 2400mm (+/- 20mm) , Szerokość 1960mm (1-szyna), całk. wysokość 2500mm (+/- 20mm) , Szerokość 1960mm (1-szyna), całk. wysokość 2600mm (+/- 20mm) , Szerokość 1960mm (1-szyna), całk. wysokość 2700mm (+/- 20mm)