

Link do produktu: <https://www.demo.tarasymaka.pl/przesuwna-szklana-sciana-588-cm-system-6-torowy-6-paneli-p-51.html>



Przesuwna szklana ściana - 588 cm system 6 torowy - 6 paneli

Cena brutto	7 442 zł
Cena netto	6 051 zł
Dostępność	Na zamówienie
Cena	Uzależniona jest od aktualnego kursu euro w NBP

Opis produktu

System szyb przesuwanych na taras

System przesuwanych ścian szklanych to nowoczesne rozwiązanie, które idealnie nadaje się do tworzenia przestrzeni o wysokiej estetyce i funkcjonalności.

Zestaw ten zawiera następujące elementy:

1. Górna prowadnica oraz dolna szyna z funkcją odprowadzania wody.
2. Aluminiowy profil dolny z wbudowanymi, podwójnymi łożyskami kół.
3. Hartowane **szkło o grubości 10 mm i szerokości 980 mm**, zapewniające bezpieczeństwo.
4. Opcjonalny profil fundamentowy dla stabilnego montażu.
5. Możliwość rozbudowy o akcesoria, takie jak uchwyty, listwy przeciwwiatrowe, profile U oraz ozdobne elementy.

Wymiary :

1) Panel dolny wraz z wózkami:

980 mm (dł.) x 16,60 mm (szer.) x 73,40 mm (wys.)

2) Prowadnica górna: 75,50 mm wysokości

3) Prowadnica dolna: 17,77 mm wysokości

System 1 torowy - 1 panel szklany

- szyna górna długość 1960mm, szerokość 23,18mm
- szyna dolna długość 1960mm, szerokość 35,00mm

System 2 torowy - 2 panele szklane

- szyna górna długość 1960mm, szerokość 43,35mm
- szyna dolna długość 1960mm, szerokość 48,95mm

System 3 torowy - 3 panele szklane

- szyna górna długość 2940mm, szerokość 64,70mm
- szyna dolna długość 2940mm, szerokość 70,30mm

System 4 torowy - 4 panele szklane

- szyna górna długość 3920mm, szerokość 86,05mm
- szyna dolna długość 3920mm, szerokość 91,65mm

System 5 torowy - 5 paneli szklanych

- szyna górna długość 4900mm, szerokość 107,40mm
- szyna dolna długość 4900mm, szerokość 113,00mm

System 6 torowy - 6 paneli szklanych

- szyna górna długość 5880mm, szerokość 128,76mm
- szyna dolna długość 5880mm, szerokość 134,35mm

Wysokość systemu szklanych drzwi przesuwnych

Dostępne są szklane panele przesuwne o wysokości (mm):

2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2250, 2300, 2350, 2400, 2500, 2600, 2700

Wysokość całego systemu jest obliczana łącznie z szyną dolną, szyną górną oraz panelem szklanym. Jest to zatem jedyny wymiar, który należy brać pod uwagę.

Szerokość systemu szklanych drzwi przesuwnych

Szklane drzwi przesuwne są dostępne w systemach od 1-szynowego do 6-szynowego.

Jeśli zastosujesz szynę na całej długości, wówczas panele szklane nie będą na siebie nachodzić. Szerokość szklanych drzwi przesuwnych jest mierzona od słupka do słupka.

Jeden panel szklany ma szerokość 980mm dla funkcjonalności należy przyjąć ok. 950mm.

Uwaga: chcesz umieścić szklane drzwi przesuwne na werandzie o głębokości 3 lub 4 metrów? W takim przypadku należy pamiętać, że systemy szyn nie pasują dokładnie do tych standardowych głębokości. Możesz wówczas albo wypełnić przestrzeń słupkiem od strony ściany, albo zamontować dłuższy system szyn, sprawiając w ten sposób, że panele szklane będą na siebie bardziej zachodziły.

Montaż

Montaż przesuwnej szklanej ściany jest łatwy dzięki dołączonej instrukcji montażu. Otrzymasz zestaw konstrukcyjny z odpowiednimi materiałami montażowymi. Oferujemy również usługę montażu, której koszt uzależniony jest od lokalizacji inwestycji oraz zakresu prac montażowych.

Fundament

Fundament powinien być stabilny o szerokości co najmniej 10 cm i głębokości 10 cm, który może wytrzymać obciążenie co najmniej 390 kg na metr bieżący i być całkowicie równy.

Podłoże do systemu szyb przesuwnych musi być bez spadków, wypoziomowane

Zaleca się zastosowanie fundamentu aluminiowego dostępnego w Akcesoriach.

Akcesoria

Przesuwne szklane panele można uzupełnić różnymi akcesoriami, takimi jak uchwyty, listwy pogodowe lub profile U.

Listwy pogodowe nie tylko chronią przed wiatrem ale także przed owadami.

Dostępne profile U można przymocować do ściany lub do wsporników (słupów nośnych).

Profile U chronią panele szklane przed kontaktem z elewacją oraz pełnią funkcję uszczelniającą.

Uwaga: przy zadaszeniu 6,60 m i systemie szyb przesuwnych (6 torowym) należy zamontować profile U, aby drzwi łączyły się ze słupami.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji oraz dopasowania systemu do indywidualnych potrzeb.

[FORMULARZ KONTAKTOWY](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL9016 (mat biały) , RAL7016 (szary antracytowy) , RAL 9005 (mat czarny)

Profil boczny U - 2 sztuki: Nie , Profil U - 2 sztuki

Uchwyt: Nie , 1 sztuka

Uszczelka ze szczotką: Nie , 5 sztuk

Wysokość całkowita: Całkowita wysokość 2000mm (+/- 20mm) , Całkowita wysokość 2050mm (+/- 20mm) , Całkowita wysokość 2100mm (+/- 20mm) , Całkowita wysokość 2150mm (+/- 20mm) , Całkowita wysokość 2200mm (+/- 20mm) , Całkowita wysokość 2250mm (+/- 20mm) , Całkowita wysokość 2300mm (+/- 20mm) , Całkowita wysokość 2350mm (+/- 20mm) , Całkowita wysokość 2400mm (+/- 20mm) , Całkowita wysokość 2500mm (+/- 20mm) , Całkowita wysokość 2600mm

(+/- 20mm) , Całkowita wysokość 2700mm (+/- 20mm)