

Link do produktu: <https://www.demo.tarasymaka.pl/zadaszenie-tarasu-3-06-x-3-50-p-27.html>



Zadaszenie tarasu - 3,06 x 3,50

Cena brutto	8 914 zł
Cena netto	7 247 zł
Dostępność	Na zamówienie
Cena	Uzależniona jest od aktualnego kursu euro w NBP

Opis produktu

Aluminiowe zadaszenie tarasu - kompletny zestaw dla Twojej przestrzeni na świeżym powietrzu

Oferujemy aluminiowe zadaszenie tarasu jako kompletny zestaw, który zawiera wszystkie niezbędne elementy montażowe. Dzięki temu instalacja jest szybka i bezproblemowa. W zestawie znajdziesz m.in. śruby, kołki, uszczelniacz, pistolet do uszczelniania, wiertło o średnicy 75 mm, PVC łapacz liści oraz rurę z kolankiem o średnicy 75 mm.

Dodatkowe opcje i akcesoria są dostępne osobno i nie wchodzą w skład standardowego pakietu.

Każdy zestaw zawiera szczegółową instrukcję montażu, w której opisano wszystkie części wchodzące w skład pakietu.

Podstawowe elementy zestawu:

- Słupki w kolorach: matowy antracyt (RAL 7016) lub matowy biały (RAL 9016),
- Belki środkowe i boczne dla maksymalnej stabilności,
- Zintegrowany pakiet rynnowy z ozdobną ramką oraz profilem przyściennym,
- Panele dachowe: do wyboru płyty z poliwęglanu lub szkła o szerokości 98 cm.

Liczba dostarczonych części zależy od wybranej szerokości i głębokości zadaszenia.

Konstrukcja zadaszenia

Nasze zadaszenia wykonane są z aluminium 6063-T6, które jest o 25% mocniejsze od standardowych materiałów, co gwarantuje trwałość i odporność na trudne warunki pogodowe. Aluminium jest niezwykle łatwe w utrzymaniu, odporne na wilgoć i promieniowanie UV, a dzięki malowaniu proszkowemu zachowuje długotrwały połysk i kolor.

Najważniejsze cechy zadaszeń tarasowych:

1. Odporność na utratę koloru i połysku.
2. Powłoka proszkowa od światowego lidera – AkzoNobel.
3. Łatwa konserwacja.
4. Wytrzymała konstrukcja.
5. Zadaszenia wytrzymują obciążenie do 80 kg/m² dzięki zastosowaniu ocynkowanej taśmy stalowej.
6. Certyfikat CE, zgodność z europejskimi normami budowlanymi.
7. Dachy - odporne na śnieg.
8. Odporność na silne wiatry, huragany i trzęsienia ziemi.

Stylowe wykończenie rynny

Nasze zadaszenia dostępne są w dwóch stylach:

-
- **Styl klasyczny** – zaokrąglone słupki i pofalowana rynna.
 - **Styl nowoczesny** – prostokątne słupki i rynna o okrągłym przekroju.

Oba style mają taką samą cenę, a elementy można dowolnie łączyć, np. nowoczesna rynna z klasycznymi słupkami.

Kolory konstrukcji

Do wyboru są dwa eleganckie kolory: biały matowy (RAL 9016) oraz antracyt matowy (RAL 7016). Oba nadają konstrukcji luksusowy wygląd, nie różniąc się ceną.

Opcje wypełnienia dachu

Do wyboru masz dwa materiały:

1. **Szkoło hartowane** (8,76 mm, laminowane) – eleganckie i wytrzymałe.
2. **Poliwęglan 8-komorowy** (16 mm) – dostępny w wersji przezroczystej lub mlecznej, zapewniając optymalną izolację i ochronę przed słońcem.

Dostępne wymiary zadaszeń

1. **Szerokość:** Zadaszenia zaczynają się od 3,06 m szerokości, a każda kolejna opcja zwiększa wymiar o 1 metr. Na życzenie możliwe jest przycięcie szerokości do indywidualnych potrzeb.
2. **Głębokość:** Standardowe głębokości to 2,50 m, 3,00 m, 3,50 m i 4,00 m. Wersje z poliwęglanu można przyciąć do odpowiedniego rozmiaru, natomiast po przycięciu nie ma możliwości montażu szklanych ścian bocznych.
3. **Wysokość:** Zalecana wysokość przedniej belki (rynny) wynosi od 2,10 m do 2,30 m, co pozwala na utrzymanie odpowiedniego nachylenia dachu (8 stopni).
4. **Liczba słupków:** Nasze zadaszenia wymagają mniej słupków niż produkty konkurencji, co zapewnia szerszy widok i przestronność pod zadaszeniem. Liczba słupków zależy od szerokości i głębokości konstrukcji.

Podłoże pod zadaszenie

Zadaszenie powinno być zamontowane na stabilnej powierzchni, która wytrzyma obciążenie do 750 kg. Najlepiej sprawdzą się betonowe fundamenty, które można nieco dostosować podczas montażu. Należy także pamiętać o odprowadzeniu wody deszczowej poprzez słupki, co należy uwzględnić przy planowaniu fundamentów.

Ważne: przed zakupem upewnij się, że wszystkie wymiary zostały dokładnie zmierzone.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem, który chętnie doradzi i pomoże w wyborze najlepszego rozwiązania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL9016 (mat biały) , RAL7016 (szary antracytowy) , RAL 9005 (mat czarny)

Aluminium wzmocnione 6063-T6: 2 słupy podporowe

Szerokość: 3,06m

Głębokość: 3,50m

Wypełnienie dachu: Poliwęglan mleczny 16mm, 8 komór + powłoka UV , Szyba hartowana, laminowana 8,76mm

Trójkąt z poliwęglanu: Nie , Strona prawa , Strona lewa , Strona prawa + strona lewa

Przesuwna szkl. ściana lewa 3,50: Nie , Wysokość całkowita systemu 2000mm - 2500mm

Przesuwna szkl.ściana prawa 3,50: Nie , Wysokość całkowita systemu 2000mm - 2500mm

Przesuwna szkl.ściana front 3,00: Nie , Wysokość całkowita systemu 2000-2500mm

Instrukcja montażu

Jak samodzielnie zamontować zadaszenie tarasu – krok po kroku

Pomiar zadaszenia tarasu

Zadaszenie tarasu to praktyczne rozwiązanie, które możesz zainstalować samodzielnie.

Pierwszym krokiem do prawidłowego montażu jest **dokładny pomiar**. Ustal wymiary, takie jak dostępna głębokość, szerokość tarasu oraz pożądana wysokość przejścia.

- **Płaska ściana:** Sprawdź, czy powierzchnia ściany budynku, do której będzie montowane zadaszenie, jest płaska i wolna od przeszkód.
- **Dodaj margines montażowy:** Do szerokości i głębokości zadaszenia dodaj 15 cm, co zapewni bezpieczne i wygodne

wymiary montażowe.

Minimalne wysokości montażowe na ścianie budynku:

- Głębokość zadaszenia 2,50 m – wysokość montażowa od 2,50 m do 3,00 m
- Głębokość zadaszenia 3,00 m – wysokość montażowa od 2,57 m do 3,07 m
- Głębokość zadaszenia 3,50 m – wysokość montażowa od 2,64 m do 3,14 m
- Głębokość zadaszenia 4,00 m – wysokość montażowa od 2,71 m do 3,21 m

Zakup zadaszenia tarasowego

Kupując nasze **zadaszenie tarasowe**, otrzymujesz kompletny produkt z **pięcioletnią gwarancją**, jeśli złożysz go zgodnie z załączoną instrukcją.

W skład zestawu wchodzi:

- Śruby, uszczelniacz, pistolet uszczelniający, wiertła, pułapka na liście PVC, rura PVC, kolano 90 stopni i uszczelki.
- Główne elementy konstrukcyjne, takie jak słupki, wsporniki, pakiet rynny, profile ściennie oraz płyty dachowe z poliwęglanu lub panele szklane o szerokości 98 cm.

Dodatkowe akcesoria (np. szklane drzwi przesuwne, klamki, listwy pogodowe) są dostępne osobno.

Instrukcja montażu dołączona do zestawu oraz **film instruktażowy** online ułatwiają samodzielne wykonanie prac montażowych.

Montaż zadaszenia tarasowego

Przed przystąpieniem do montażu, zalecamy obejrzenie **filmu instalacyjnego**. Montaż zadaszenia tarasu nie wymaga specjalistycznych narzędzi, dzięki czemu możesz go zrealizować samodzielnie, korzystając z dostarczonych materiałów.

Instrukcje montażowe znajdziesz również w opakowaniu, a pełna lista elementów pomoże w szybkim i sprawnym montażu.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt.
Nasz dział wsparcia klienta pomoże na każdym etapie zakupu i montażu.

Dostawa / usługa montażu

Odbiór zamówień

Odbiór zamówionych zadaszeń tarasowych gotowych do samodzielnego montażu możliwy jest w siedzibie naszej firmy. Standardowy czas realizacji wynosi około 5 tygodni.

W przypadku wydłużonych terminów dostaw, odbiór zamówień może nastąpić po około 6 tygodniach.

Wysyłka zamówień

Koszt wysyłki zadaszeń tarasowych ustalany jest indywidualnie, w zależności od lokalizacji oraz gabarytu paczki. Średni koszt wysyłki wynosi około 1000 zł, jednak dokładna wycena zostanie podana po potwierdzeniu zamówienia.

Usługa montażu

Oferujemy kompleksową usługę montażu zadaszeń tarasowych, która obejmuje:

- Wstępne pomiary na miejscu,
- Dostawę zamówionego zadaszenia,
- Profesjonalny montaż w promieniu do 250 km od siedziby firmy.

Koszt montażu wyceniany jest indywidualnie na podstawie zakresu prac, takich jak:

- Instalacja zadaszenia,
- Montaż systemu odpływu wody (nad ziemią lub do przygotowanego drenażu),
- Skrócenie szerokości lub głębokości zadaszenia,
- Instalacja dodatkowych akcesoriów, w tym oświetlenia.

Aby uzyskać **bezpłatną wycenę montażu**, prosimy o przesłanie następujących informacji:

1. Parametry zadaszenia (szerokość, głębokość, wysokość montażowa),
2. Zdjęcie tarasu,

3. Kod pocztowy miejsca, w którym ma zostać wykonany montaż.

Odstąpienie od umowy - zwroty

Zgodnie z Art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku zakupu rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej na indywidualne zamówienie, zgodnie ze specyfikacją klienta.